

Classic ATF®

Kendall® Classic ATF - это высококачественная трансмиссионная жидкость, рекомендованная для использования во всех отечественных и импортных автомобилях, на которые больше не распространяется гарантия, где ранее производитель требовал применение жидкостей GM DEXTRON-III либо Ford MERCON.

Classic ATF обеспечивает надлежащие фрикционные характеристики, мягкое и бесшумное переключение передач в трансмиссиях с электронными системами контроля. Обладает превосходными антиокислительными свойствами при длительном интервале работы, прекрасными низкотемпературными характеристиками, надежно защищает от износа, предотвращает образование шлама и нагара.

Применение

- General Motors и Ford 2005 года и более раннего модельного ряда с истекшим гарантийным сроком, где ранее применялись масла DEXRON-III H, DEXRON-II, DEXRON либо MERCON ATF
- Автомобили марок, где производитель указывает трансмиссионные жидкости DEXRON-III H⁽¹⁾, или более ранние жидкости DEXRON® Fluid⁽¹⁾
- В тяжелонагруженных внедорожных автоматических трансмиссиях, где требуется спецификация Allison C-4
- Мобильные и промышленные гидравлические системы, работающие в широком температурном диапазоне

(1) Устаревшая категория обслуживания.

Примечание: Classic ATF не рекомендуется применять в новых автоматических коробках передач GM DEXRON®-VI, Ford MERCON®LV, Ford MERCON®SP или Ford MERCON®V, находящихся на гарантии, или в бесступенчатых коробках передач (CVTs).

Особенности и преимущества

- Оптимальные фрикционные характеристики обеспечивают плавное переключение передач и отличные противовибрационные рабочие характеристики
- Превосходные антиокислительные свойства и термическая устойчивость на протяжении удлиненного срока эксплуатации
- Прекрасные низкотемпературные свойства
- Защита от износа
- Минимизирует образование шлама и нагара
- Защита от ржавчины и коррозии
- Хорошая совместимость с различными материалами уплотнительных деталей
- Может использоваться как в автомобилях, так и в промышленном оборудовании

**Жидкость для
ранних моделей
автоматических
коробок передач
General Motors &
Ford**





Classic ATF®

Стандартные показатели	
Плотность при 60°F	0.861
Плотность, фунт/ галлон, при 60°F	7.17
Цвет, ASTM D1500	Red
Температура вспышки (COC), °C (°F)	212 (414)
Температура потери текучести, °C (°F)	<-40 (<-40)
Вязкость по методу Брукфилда	
сP при -40°C	14,000
Кинематическая вязкость	
сSt при 40°C	32.1
сSt при 100°C	7.0
Индекс вязкости	188
Цинк, вес%	<0.003

Информация по здоровью и безопасности

Для рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта смотрите листки безопасности материала на сайте <http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx>.

07-08-16

Typical properties are average values only and do not constitute a specification. Minor variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture, and at different blending locations. Product formulations are subject to change without notification.

©Phillips 66 Company. Kendall® and its respective logos and products are registered trademarks of Phillips 66 Company in the U.S.A. and other countries.