МОТОРНОЕ МАСЛО RED LINE 5W30

- Самое популярное масло для современных легковых и внедорожных автомобилей, а также последних моделей BMW, General Motors и Nissan
- Подходит для VW/Audi 502.00/503.01/505.01-99, BMW LL-01 and Ford WSS-M2C946-A
- Масляная пленка при рабочей температуре толще, чем в 10W40

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:

API SN/SM/SL/CF
ACEA A3/B3/B4

AC Delco
10-9016
10-9050
19293000
88862360

Honda
08798-9034
08798-9039

BMW
07 51 0 002 545
07 51 0 017 866
07 51 0 038 678
07 51 1 469 399
LL-01
LL-98

Hyundai/Kia
05100-00410

Mini
07 51 0 143 829

Ford
WSS-M2C205-A
WSS-M2C913-A
WSS-M2C913-B
WSS-M2C913-C
WSS-M2C929-A
WSS-M2C929-B
WSS-M2C946-A
XO-5W30-QFS

Mazda
0000-77-5W30-QT

GM
12345885
294272
4718M
6094M
dexos1®
GM-LL-A-025

Mercedes Benz
MB 229.3
MB 229.5

Mopar
04761838MB
04761838PB
04761844MB
04761844PC
05166241PA
68001334PB
68169969PA
MS-9214

Mitsubishi
MZ314151
MZ320270

VW/Audi
502.00-97
503.01
505.01-99

Nissan
999MP-5W30EP

Subaru
SOA868V9280
SOA868V9285

Toyota
00279-1QT5W

Зарегистрированная торговая марка General Motors Corp.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс по ACEA	A3 B3/B4
Класс по API	SN/SM/SL/CF
Класс вязкости по SAE	5W30
Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt	11.9
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt	71
Индекс вязкости	166
Низкотемпературная вязкость, @ °C	60@-30
Температура застывания, °C	-45
Температура застывания, °F	-49
Потери от испарения NOACK, 1hr @ 482°F (250°C), %	6
Высокотемпературный сдвиг, cP @150°C, ASTM41	3.7

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ:

15304 - 5W30 Motor Oil - кварта/0,946 л
15305 - 5W30 Motor Oil - галлон/3,785 л
15306 - 5W30 Motor Oil - 5 галлонов/18,93 л
15308 - 5W30 Motor Oil - 55 галлонов/208,2 л

О МОТОРНОМ МАСЛЕ RED LINE

- Полностью синтетическая формула применима для легковых автомобилей, легких грузовиков, грузовых автомобилей и судовой техники
- Отличная защита от износа и снижение трения в широком диапазоне рабочих условий
- Высокая моющая способность позволяет увеличить интервалы замены и обеспечить повышенную чистоту
- Улучшает экономию топлива и кольцевое уплотнение для большей мощности
- Высокая термостойкость и стойкость к окислению улучшают смазку горячего металла по сравнению с другими синтетическими маслами
- Высокий индекс вязкости образует более толстую масляную пленку в подшипниках и кулачках
- Меньшее чем в других синтетических маслах испарение повышает эффективность работы и кольцевое уплотнение
- Все продукты полностью совместимы с другими обычными и синтетическими моторными маслами

Для получения информации по здоровью и безопасности перейдите по ссылке Safety Data Sheet на сайте REDLINEOIL.COM

Торговый дом "Лубрикон-Нева"

Дистрибьюция и тех. поддержка в РФ:
lubricon-neva.ru

Email:
info@lubricon-neva.ru

Телефоны:
+7 (812) 707 55 27
+7 (812) 926 09 29