



# МОТОРНОЕ МАСЛО RED LINE 5W40



- Подходит для применения в VW/Audi 505.01/505.00/502.00/501.01/500.00, BMW C-01, Porsche A40 с водяным охлаждением и Mercedes-Benz 229.5/229.3/229.1
- Масляная пленка при рабочей температуре толще, чем в 20W50
- Дополнительный пакет присадок для дизельных автомобилей (API CJ-4)
- Популярный продукт для турбированных двигателей

## РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:

API SM/SN/SL/CF  
ACEA A3/B3/B4

**BMW**  
07 51 0 037 633  
07 51 0 038 649

**VW/Audi**  
500.00  
501.01

**Lexus**  
08880-82790  
08880-82800

**Mopar**  
05127394PB  
MS-10725

### Mercedes Benz

MB 229.1  
MB 229.3  
MB 229.5

81 22 9 407 547  
LL-01  
LL-98

502.00  
503.01  
505.00-97  
505.01-99

### Nissan

KE900-90032  
KE900-90042

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс по ACEA	A3 B3/B4
Класс по API	SN/SM/SL/CF
Класс вязкости по SAE	5W40
Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt	15.6
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt	97
Индекс вязкости	174
Низкотемпературная вязкость, @ °C	58@-30
Температура застывания, °C	-45
Температура застывания, °F	-49
Потери от испарения NOACK, 1hr @ 482°F (250°C), %	6
Высокотемпературный сдвиг, cP @ 150°C, ASTM D4741	4.4

## РАЗМЕР УПАКОВКИ:

- 15404 - 5W40 Motor Oil - кварта/0,946 л
- 15405 - 5W40 Motor Oil - 1 галлон/3,785 л
- 15406 - 5W40 Motor Oil - 5 галлонов/18,93 л
- 15408 - 5W40 Motor Oil - 55 галлонов/208,2 л

## О МОТОРНОМ МАСЛЕ RED LINE

- Полностью синтетическая формула применима для легковых автомобилей, легких грузовиков, грузовых автомобилей и судовой техники
- Отличная защита от износа и снижение трения в широком диапазоне рабочих условий
- Высокая мощная способность позволяет увеличить интервалы замены и обеспечить повышенную чистоту
- Улучшает экономию топлива и кольцевое уплотнение для большей мощности
- Высокая термостойкость и стойкость к окислению улучшают смазку горячего металла по сравнению с другими синтетическими маслами
- Высокий индекс вязкости образует более толстую масляную пленку в подшипниках и кулачках
- Меньшее чем в других синтетических маслах испарение повышает эффективность работы и кольцевое уплотнение
- Все продукты полностью совместимы с другими обычными и синтетическими моторными маслами

Для получения информации по здоровью и безопасности перейдите по ссылке [Safety Data Sheet](#) на сайте REDLINEOIL.COM

Торговый дом  
"Лубрикон-Нева"

Дистрибуция и тех.  
поддержка в РФ:  
[lubricon-neva.ru](http://lubricon-neva.ru)

Email:  
[info@lubricon-neva.ru](mailto:info@lubricon-neva.ru)

Телефоны:  
**+7 (812) 707 55 27**  
**+7 (812) 926 09 29**