МОТОРНОЕ МАСЛО RED LINE 5W50

- Популярное масло для форсированных двигателей, работающих в жарком климате
- Часто используется в компрессорных 5.4L Ford с наддувом, таких как Shelby GT 500 и Ford GT, Focus RS (WSS-M2C931-B/-C)
- Рекомендовано для использования в двигателях Range Rover 2001-2002 гг.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:

API SN/SM/SL/SJ/CF
ACEA A3/B3/B4

FORD
M2C931-B/-C
(WSS-M2C931-B/-C)

PORSCHE A40

RANGE ROVER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс по ACEA	A3 B3/B4
Класс по API	SN/SM/SL/CF
Класс вязкости по SAE	5W50
Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt	21.0
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt	130
Индекс вязкости	186
Низкотемпературная вязкость, @ °C	60@-30
Температура застывания, °C	-45
Температура застывания, °F	-49
Потери от испарения NOACK, 1hr @ 482°F (250°C), %	6
Высокотемпературный сдвиг, cP @150°C, ASTM D4741	5.0

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ:

11604 - 5W50 Motor Oil - кварта/0,946 л
11605 - 5W50 Motor Oil - галлон/3,785 л
11607 - 5W50 Motor Oil - 16 галлонов/18,93 л
11608 - 5W50 Motor Oil - 55 галлонов/208,2 л

О МОТОРНОМ МАСЛЕ RED LINE

- Полностью синтетическая формула применима для легковых автомобилей, легких грузовиков, грузовых автомобилей и судовой техники
- Отличная защита от износа и снижение трения в широком диапазоне рабочих условий
- Высокая моющая способность позволяет увеличить интервалы замены и обеспечить повышенную чистоту
- Улучшает экономию топлива и кольцевое уплотнение для большей мощности
- Высокая термостойкость и стойкость к окислению улучшают смазку горячего металла по сравнению с другими синтетическими маслами
- Высокий индекс вязкости образует более толстую масляную пленку в подшипниках и кулачках
- Меньшее чем в других синтетических маслах испарение повышает эффективность работы и кольцевое уплотнение
- Все продукты полностью совместимы с другими обычными и синтетическими моторными маслами

Для получения информации по здоровью и безопасности перейдите по ссылке Safety Data Sheet на сайте REDLINEOIL.COM

Торговый дом "Лубрикон-Нева"

Дистрибьюция и тех. поддержка в РФ:
lubricon-neva.ru

Email:
info@lubricon-neva.ru

Телефоны:
+7 (812) 707 55 27
+7 (812) 926 09 29