

## GT-1® Euro+ Motor Oil

Kendall® GT-1 Euro+ Motor Oil i - высококачественное полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием серы, фосфора и сульфатных зол, разработанное для обеспечения максимальной защиты европейских автомобилей, работающих в любых условиях эксплуатации. Масло также рекомендовано для использования в транспортных средствах, подвергающихся экстремальным температурам и тяжелым нагрузкам, например буксировка тяжелых грузов. Подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях с небольшим рабочим объемом.

GT-1 Euro+ Motor Oil обеспечивает улучшенные рабочие показатели по сравнению с другими традиционными моторными маслами. Эти преимущества включают в себя превосходную устойчивость к окислению и термоустойчивость при высоких температурах для лучшей защиты от потери вязкости масла и образования отложений, а также улучшенную прокачиваемость при низких температурах для легкого запуска и быстрой циркуляции масла при низких температурах.

GT-1 Euro+ Motor Oil соответствует или превосходит требования стандарта API Service Category SN и одобрено к использованию ведущими европейскими производителями.

### Области применения

- Автомобили Audi: дизельные двигатели с сажевым фильтром, увеличенный интервал до замены
- Автомобили BMW: большинство дизельных двигателей
- Автомобили Mercedes-Benz: большинство дизельных двигателей
- Автомобили Volkswagen: дизельные двигатели с сажевым фильтром, увеличенный интервал до замены
- Легковые автомобили, грузовики малой грузоподъемности и "паркетники", не требующие масла категории ILSAC GF-5 в гарантийный период, особенно при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях

Масло GT-1 Euro+ Motor Oil имеет лицензию API Service SN - SAE 5W-30.

GT-1 Euro+ Motor Oil соответствует или превосходит требования стандартов:

- ACEA C3-12
- API Service CF
- Chrysler MS 11106

GT-1 Euro+ Motor Oil полностью одобрено в качестве масла для постоянной эксплуатации следующими спецификациями производителей:

- BMW Long Life LL-04
- Mercedes Benz Sheet 229.51
- Volkswagen Standard 504.00 & 507.00
- Porsche C30

Полностью  
синтетическое  
моторное масло  
класса премиум  
для легковых  
автомобилей  
производства  
Европы и  
Северной  
Америки





## Особенности и преимущества

- Исключительная устойчивость к тепловому разрушению при высоких температурах
- Защищает от образования шлама и лака
- Имеет низкозольную формулу для лучшей защиты дизельного сажевого фильтра от забивания
- Надежная защита от ржавления и коррозии
- Слабая летучесть для уменьшения расхода масла
- Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в холодную погоду
- Отличные антипенные свойства

## GT-1®Euro+ Motor Oil

Стандартные показатели	
<b>Класс вязкости по SAE</b>	<b>5W-30</b>
Удельный вес при 60°F	0.853
Плотность, фунт/галлон при 60°F	7.10
Цвет, ASTM D1500	3.0
Температура вспышки в откр. тигле, °C (°F)	216 (421)
Точка потери текучести, °C (°F)	-39 (-38)
Вязкость, кинематическая	
сСт при 40°C	80
сСт при 100°C	12.2
Индекс вязкости	164
Вязкость при холодном пуске, спз	5900
при (°C)	(-30)
Вязкость при высокой температуре / скорости сдвига, спз при 150°C	3.6
Сульфатная зольность, ASTM D874, % по весу	0.8
Общее щелочное число (TBN), ASTM D2896	8.85
Фосфор, % по весу	0.0794
Цинк, % по весу	0.0875

## Информация о безопасности и влиянии на здоровье

Для получения рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта смотрите листки данных о безопасности материала на сайте <http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx>.