

Technical Data Sheet



Универсальная синтетическая жидкость для гидроусилителя руля Johnsen's Universal Power Steering Fluid

Универсальная синтетическая жидкость гидроусилителя прекрасно справляется с низкими температурами, когда большинство жидкостей уже теряют свою эффективность. Данная формула снижает износ деталей системы гидроусилителя, поддерживает чистоту системы, снижает шум, защищает прокладки и шланги, снижает нагрев и вспенивание жидкости, а также увеличивает интервал между ее заменами.

Жидкость для ГУР рекомендована для автомобильных систем рулевого управления с гидроусилением, используемых в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях. Жидкость для ГУР применяется в системах рулевого управления с гидроусилением, для которых требуются жидкости стандартов DEXRON®, DEXRON®-II, DEXRON®-II D, DEXRON®- III или MERCON®, соответствует требованиям американских, европейских, японских, корейских и российских производителей автомобилей. Совместима с любыми жидкостями для гидроусилителя руля.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Температура вспышки	более 350 °F (177°C)
• Температура кипения Boiling Point (ERBP)	более 400 °F (204 °C)
• Плотность	0,9
• Вид	бесцветная жидкость
• Запах	мягкий
• Воспламеняемость	низкая
• Влияние на пластик и резину при 120 °C	отсутствует
• Пропеллент	отсутствует

Допуски и спецификации:

- Chrysler MS5931
- Ford ESW-M2C128-C
- GM 9985010
- Volkswagen TL-VW-570-26
- Subaru,
- MercedesBenz
- Mazda
- Volvo



На основании Технического Регламента TP TC 030/2012 продукция подлежит декларированию о соответствии PCT:

Декларация о Соответствии ЕАЭС N RU Д-US.АБ36.В.00414/18 от 17.10.2018



These commodities and technology are the product of the United States of America and exported from the United States in accordance with the export administration regulations. Diversion contrary to U.S. law prohibited. Эти предметы, технология произведены в США и экспортировались из США в соответствии с экспортными законами. Изменения, противоречащие американскому закону, запрещены.

Техническая информация для связи в Российской Федерации, страны Таможенного союза ЕЭС:
International Customer Service: 1-703-527-3887

Телефон/факс: +7 423 245 6141

E-mail address: info@riolub.ru

Информация по безопасности для здоровья, хранения и транспортировки для этого продукта находится в Material Safety Data Sheet на сайте <http://www.johnsens.com>

Заводской номер 2932

Тара : 1 кварта / 946 мл

Вид упаковки: коробка 12 шт.

